

Kempact 323A



VORTEILE

- Moderne, energieeffiziente Stromquelle
- Belastungsfähige und haltbare Konstruktion aus Stahlblech und Kunststoffguss.
- Hervorragende Schweißleistung mit gemischtem oder CO₂-Schutzgas
- Präzise und saubere Lichtbogenzündung
- Max. Ausgangsleistung bei 35 % Einschaltdauer
- GasMate™ Gehäusedesign ermöglicht das leichte und sichere Beladen mit Gasflaschen und den einfachen Transport der Maschine
- Großes LCD-Display mit Schutzabdeckung aus Plexiglas und Filterscheibe
- Brights™ Gehäusebeleuchtung für die Drahteinführung bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Praktische HotSpot™ Wärmebehandlungsfunktion
- Wartungsmeldung für das Drahtvorschubsystem mit Wireline™ Servicesymbol
- Arc-Timer für Punkt- und Intervallschweißen
- 2T/4T-Brennverriegelungsmodus
- Klemmen für den Polaritätswechsel im Gehäuse des Drahtvorschubgeräts
- Integrierte Fächer für Drahtvorschub- und Brennerteile
- Optionaler Partikelfilter für staubige Arbeitsumgebungen

TECHNISCHE DATEN

Kempact 323A

Bestellnummer	Kempact 323A, FE 32, 3.5 m - P2213 Kempact 323A, FE 32, 5.0 m - P2214 Kempact 323A, FE 35, 3.5 m - P2261 Kempact 323A, FE 35, 5.0 m - P2256
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%
Sicherung (träge)	10 A
Schweißstrombereich	10 V/20 A–32.5 V/320 A
Leerlaufspannung	40V
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323A

Betriebstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP23S
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0.8...1.2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0.8...1.2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0.8...1.2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	1.0...1.2 mm
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	1.0 - 20.0 m/min
Außenabmessungen L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	44 kg

FE gun range	FE 20	FE 25	FE 27	FE 32	FE 35	FE 42
Bestellnummer	6602003	6602503	6602703	6603203	6603503	6604203
Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (35 %)	200 A	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A
Kühlart	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Füllhöhe	0.6...1.2 mm	0.6...1.2 mm	0.6...1.2 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm
Länge / Bestellnummer 3,5 m	6602003	6602503	6602703	6603203	6603503	6604203
Länge / Bestellnummer 5 m	6602004	6602504	6602704	6603204	6603504	6604204